

XLR Adaptor Kit

Адаптерный комплект XLR

XLR 转接器套件



Instrucțiuni de utilizare /
Betjeningsvejledning / Návod k
obsluze / Käyttöohjeet / Посібник
з експлуатації / Инструкция по
эксплуатации / 使用説明書 / 사용설명서/
تغییبات الشعوب





• Multi
Interface Shoe

XLR-K2M

© 2014 Sony Corporation Printed in Japan



<http://www.sony.net/>



Note
• Introduceți piciorul cu interfață multiplă al adaptorului XLR complet în talpa cu interfață multiplă a camerei și strângeți ferm butonul rotativ de blocare. Asigurați-vă că sunteți să-așezați.

Când desprindeți adaptorul XLR

• Sărbați complet butonul rotativ de blocare al adaptorului XLR înainte de a desprinde adaptorul XLR.

C Fixarea microfonului

1 Atașați parafuzul (A-1) la microfon.

• Deblocați oritorul suportului de microfon și deschideți capacul.

2 Așezați microfonul în suport astfel încât denumirea de model (ECM-XM1) de pe microfon să fie orientată în sus. Apoi, închideți capacul și blocăți ferm oritorul.

3 Împingeți microfonul în suport astfel încât denumirea de model (ECM-XM1) de pe microfon să fie orientată în sus. Apoi, închideți capacul și blocăți ferm oritorul.

4 Conectați mufa de conectare a microfonului la mufa INPUT1 de pe adaptorul XLR.

• Conectați mufa de conectare a microfonului la mufa INPUT1 dacă conectați un dispozitiv.

5 Puneti cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

6 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

7 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

8 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

9 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

10 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

11 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

12 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

13 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

14 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

15 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

16 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

17 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

18 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

19 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

20 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

21 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

22 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

23 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

24 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

25 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

26 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

27 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

28 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

29 Împingeți cablul de microfon în suportul de cablu (A-19) din adaptorul XLR.

• Consultați „Configurarea audio”.

D Specificații

1 Dimensiuni (Aprox.)

Unitate adaptor XLR (XLR-A2M)

116,5 mm × 105,5 mm × 75 mm (L x W x H)

(exclusiv cablul și piesele ce ies în afară)

2 Înălțimea adaptatorului XLR

1 Desprindeți capacul de protecție pentru conectorul de la mufa de conectare a adaptorului XLR.

Verificați dacă știftul de blocare nu iese din partea inferioară a piciorului cu interfață multiplă al adaptorului XLR.

2 Atașați piciorul cu interfață multiplă al adaptorului XLR la talpa cu interfață multiplă a camerei.

Strângeți bine butonul rotativ de blocare al adaptorului XLR.

3 Specificații

A Montering af mikrofonen

1 Monter vindskærmen (A-1) på mikrofonen.

• Læs ladepladen på XLR-adapteren.

• Monter Multi-interfacefoden på XLR-adapteren til Multi-interfaceskoen på kameranet.

3 Stram låsedrejknappen på XLR-adapteren ordentligt.

B Afmontering af XLR-adapteren

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

C Montering af mikrofonen

1 Monter vindskærmen (A-1) på

mikrofonen.

D Specificații

1 Note

• Afișați parafuzul (A-1) la microfon.

• Deblocați oritorul suportului de microfon și deschideți capacul.

3 Așezați microfonul în suport astfel încât denumirea de model (ECM-XM1) de pe microfon să fie orientată în sus. Apoi, închideți capacul și blocăți ferm oritorul.

4 Cănd desprindeți adaptorul XLR

• Împingeți microfonul stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

E Împletirea

1 Împingeți microfonul stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

F Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

G Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

H Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

I Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

J Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

K Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

L Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

M Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

N Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

O Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (INPUT1) în poziția CH1.

P Împingeți cablul de microfon

• Pentru a utiliza un microfon stereo cu două mufe XLR (cu 3 pin), conectați canalul din stânga la mufa jack INPUT1 și canalul din dreapta la mufa jack INPUT2 și aduceți comutatorul REC CH SELECT (

